



Numéro d'article	116030
Prix HT	4857,30 €
Prix TTC	5877,33 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

L'autoclave Midmark B18 est un stérilisateur à vapeur facile à utiliser. Cet autoclave de Midmark est utilisé pour la stérilisation en toute sécurité des corps creux, solides et poreux, emballés ou non. Midmark B18 est un autoclave de classe B. Le stérilisateur Midmark B18 dispose des programmes de test Bowie & Dick, Helix et le test de vide. Le contrôle Bowie et Dick test la pénétration de la vapeur. Le test Helix est un test qui contrôle la capacité de l'autoclave à stériliser les corps creux.

L'autoclave B18 dispose de cycles de stérilisation préprogrammés, dont le cycle Prion.

Midmark B18 a 2 réservoirs d'eau interne pour l'eau propre et l'eau usée. Le remplissage et le vidange d'eau se fait par une pompe automatique. L'autoclave B18 de Midmark permet de raccorder un déminéralisateur ou un osmoseur. L'écran d'affichage graphique

du stérilisateur B18 de Midmark affiche les informations essentielles par rapport au choix des cycles et des réglages. L'écran d'affichage est programmable en plusieurs langues. L'imprimante intégrée de l'autoclave imprime automatiquement le cycle de stérilisation. La fermeture de porte automatique procure plus de confort. Midmark B18 est livré avec 4 plateaux et 1 porte-plateau réversible.

Caractéristiques de l'autoclave Midmark B18

- Stérilisateur à vapeur facile à utiliser
- Autoclaves de classe B
- Programmes de test Bowie & Dick, Helix et le test de vide
- Avec cycles de stérilisation préprogrammés
- DataLogger disponible en option
- 2 réservoirs d'eau
- Ecran d'affichage graphique
- Imprimante intégrée
- Conforme aux normes de la directive n ° 93/42/CEE (pour applications médicales)

Spécifications techniques

- Puissance: 2400 Watt
- Tension d'alimentation : 220 – 240 V
- Fréquence du secteur : 50 – 60 Hz
- Contenu: 18L
- Dimension extérieure: 610x505x400 mm
- Dimensions plateau: 185 x 285 x 17 mm

Afbeeldingen

