



<b>Numéro d'article</b>	116033
<b>Prix HT</b>	5922,47 €
<b>Prix TTC</b>	7166,19 €
<b>Stock</b>	sur commande

## Description

Autoclave Autoclave Midmark Classe B 23L . - Quicksteam - sans système de suivi USB  
L'autoclave Midmark B23 est un stérilisateur à vapeur facile à utiliser. Cet autoclave Midmark est utilisé pour la stérilisation de corps creux, poreux et solides. Ceux-ci peuvent être emballés ou non. L'autoclave Midmark B23 est un autoclave de classe B. L'autoclave est équipé des programmes Bowie & Dick, Helix et de test sous vide. Le test de Bowie et Dick contrôle la pénétration de la vapeur. Le test Helix vérifie la capacité de l'autoclave à stériliser les corps creux.

## Cycles de stérilisation préprogrammés

L'autoclave B23 dispose de cycles de stérilisation préprogrammés, y compris le cycle des prions. L'Autoclave Midmark B23 dispose de deux réservoirs d'eau interne pour l'eau propre et les eaux usées. Le remplissage et la vidange de l'eau sont effectués par une pompe automatique. Un déminéralisateur ou une osmose inverse peut également être connecté à l'autoclave B23. La fermeture automatique de la porte offre plus de confort.

# Afficheur graphique et imprimante intégrée

L'écran graphique du stérilisateur Midmark B23 fournit des informations essentielles pour la sélection des cycles et des réglages. L'affichage est programmable en plusieurs langues. L'imprimante intégrée de l'autoclave imprime automatiquement les cycles de stérilisation. L'autoclave Midmark B23 est livré avec 4 plateaux et 1 porte plateau réversible. Ce stérilisateur à vapeur dispose d'un réservoir de 23 litres. Spécifications techniques de l'autoclave Midmark B23 :

- Stérilisateur à vapeur facile à utiliser
- Autoclave de classe B
- Bowie & Dick, Helix et programmes d'essais sous vide
- Avec cycles de stérilisation préprogrammés
- 2 réservoirs d'eau
- Ecran graphique
- Imprimante intégrée
- Conforme aux normes de la directive 93/42/CEE (pour applications médicales).

## Renseignements supplémentaires

- Puissance : 2400 Watt
- Alimentation : 220 - 240 V
- Fréquence secteur : 50 - 60 Hz
- Contenance : 23L
- Dimensions extérieures : 695x505x400 mm
- Dimensions plate-forme : 185 x 440 x 17 mm