



Artikelnummer	116033
Prijs excl. BTW	€ 5.922,47
Prijs incl. BTW	€ 7.166,19
Voorraad	op bestelling

Omschrijving

Autoclaaf Midmark Classe B 23L . - Quicksteam - zonder USB trackingsysteem De autoclaaf Midmark B23 is een eenvoudig te gebruiken stoomsterilisator. Deze autoclaaf van Midmark wordt gebruikt voor het steriliseren van holle, poreuze en vaste lichamen. Deze kunnen zowel verpakt of onverpakt zijn. De Autoclaaf Midmark B23 is een klasse B autoclaaf. De autoclaaf beschikt over de testprogramma's Bowie & Dick, Helix en de vacuümtest. De Bowie en Dick-test controleert de penetratie van stoom. De Helix test controleert het vermogen van de autoclaaf voor het steriliseren van holle lichamen.

Voorgeprogrammeerde sterilisatiecycli

De Autoclaaf B23 heeft voorgeprogrammeerde sterilisatiecycli waaronder de prion cyclus. De Autoclaaf Midmark B23 heeft twee interne watertanks voor schoon water en afvalwater. Het vullen en afvoeren van het water gebeurt door een automatische pomp. Er kan ook een demineralizer of omgekeerde osmose aan de autoclaaf B23 aangesloten worden. Het automatisch sluiten van de deur zorgt voor meer comfort.

Grafische display & Geïntegreerde printer

De grafische display van de sterilisator B23 van Midmark geeft de essentiële informatie met betrekking tot de keuze van de cycli en instellingen weer. Het display is programmeerbaar in verschillende talen. De geïntegreerde printer van de autoclaaf drukt automatisch de sterilisatiecycli af. De Autoclaaf Midmark B23 wordt geleverd met 4 plateau's en 1 omkeerbare plateau houder. Deze stoomsterilisator heeft een tank van 23 liter. Technische specificaties van de autoclaaf Midmark B23:

- Eenvoudig te gebruiken stoomsterilisator
- Klasse B autoclaaf
- Testprogramma's Bowie & Dick, Helix en het vacuüm test
- Met voorgeprogrammeerde sterilisatiecycli
- 2 watertanks
- Grafische display
- Geïntegreerde printer
- Voldoet aan de normen volgens richtlijn nr. 93/42/EEG (voor medische toepassingen)

Extra Informatie

- Vermogen: 2400 Watt
- Stroomvoorziening: 220 – 240 V
- Netfrequentie: 50 – 60 Hz
- Inhoud: 23L
- Externe afmetingen: 695x505x400 mm
- Afmetingen plateau : 185 x 440 x 17 mm